


Allegato n.

Azienda **OR.SELL. SRL VIA LAMETTA, 146 N41019 SOLIERA (MO)**

FILTRO A TESSUTO

Punto di emissione n. E01		Temperatura emissione (K) 293	Altezza geometrica di emissione (m) 7,8	
Portata massima di progetto (mc/s) 4		Sezione del camino (mq) 0,28	Percentuale di materiale particolato con dimensione $\geq 10 \mu\text{m}$	
Concentrazione di materiale particolato nella corrente (mg/mc)		Tipo di materiale particolato abbattuto Polveri farine alimentari zootecniche	Massa volumica del materiale particolato (kg/mc) 700	
Ingresso	Uscita < 10			
Tipo di tessuto filtrante			Grammatura del tessuto filtrante (kg/mq) 0,5	
Filtro a maniche		Filtro a tasche		
Diametro della manica (m)	0,150	Larghezza della tasca (m)		
Altezza della manica (m)	3,5	Altezza della tasca (m))	
Numero delle maniche	80	Lunghezza della tasca (m)		
Superficie filtrante totale (mq)	133	Numero delle tasche		
Velocità di filtrazione (m/s)	0,03	Superficie filtrante totale (mq)		
Perdita di carico (M Pa)		Velocità di filtrazione (m/s)		
Metodo di pulizia delle maniche Aria compressa contropressione		Perdita di carico (M Pa)		
		Metodo di pulizia delle tasche		
Informazioni su eventuale abbattimento di inquinanti gassosi				
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di reagente utilizzato _____ • Stato fisico del reagente _____ • Quantitativo orario impiegato (kg) _____ • Rapporto molare (moli di reagente/moli di inquinante da trattare) _____ 				
Informazioni aggiuntive				
Data 24/02/2021				
Timbro dell'azienda Firma del legale rappresentante 				



Via Lametta, 146
41010 Limidi di Soliera (MO)
P.IVA e C.F. 03850330360
amministrazione@orsell.it
tel. 059/652206 - 059/652504